



DILUANT UG3

SOLVENT DE DILUIRE PENTRU SISTEME
 POLIURETANICE SI EPOXIDICE

SCHEDA TEHNICA

DESCRIERE

DILUENTE UG3 este compus dintr-un anumit amestec special de solvenți, care după procesul de sinteză au suferit un tratament de deshidratare forțată. Fiind deosebit de adecvat pentru aplicații într-un spectru larg de diverse lucrări: Vopsire, tratament de suprafață, curățare și degresare. Acest produs este specific pentru sistemele pe baza de solvenți deosebit de sensibili la umezeală (adezivi, vopsele, grunduri) formulate pe baza de poliuretani, silani, epoxidici, acril-uretanici, oleo-uretanici.

DATE TEHNICE

Aspect: lichid incolor, limpede
 Tip: amestec de solvenți organici
 Miros: caracteristic
 Greutate specifică: 0.90 kg / l
 Pot Life: nespecificat

INDICAȚII

1. Lucrați întotdeauna în locuri bine ventilate, departe de surse de căldură, sau diverse surse de aprindere.
2. Pentru diluarea sistemelor bicomponente introduceți SOLVENT UG3 numai după compunerea amestecului.
3. Aerisiți zona în timpul și după aplicarea produsului. Pentru aplicarea solventului folosiți recipiente curate.

Pentru orice informații care se referă la eventuale schimbări operaționale, contactați serviciul tehnic.

PREGATIREA SUPRAFETEI

În APLICĂRILE PE suprafețe de curățare și degresare vor trebuie să fie curățate mai întâi de materiale vrac și alte resturi străine.

PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul este deja gata de utilizare.

APLICARE

Ca si agent de degresare, se aplică pe suprafața de curățat o cârpă înmuiată în VELOSOLV S, lăsând să reacționeze pentru câteva minute, eliminând apoi materialul reziduu prin tamponare. Nu sunt recomandate acțiuni de frecare, deoarece acestea pot leza sau eroda suprafețele. **Ca si diluant pentru vopsea**, grund, etc. aplicarea va trebuie să se facă urmărind indicațiile produsului specific.

RANDAMENTUL MEDIU DE LUCRU CU ROLA CU PARUL SCURT

NESPECIFICAT, (Având în vedere că este vorba de un produs de diluare, cantitatea ce se consumă este foarte relativă: depinde de condițiile și metodele de utilizare).

DEPOZITARE

Produsul își păstrează garanția în ambalajul sau original (nemodificat) în condiții standard (15-35 °C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

Recipient de 1 litru.

**DILUANT UG3**
SOLVENT DE DILUIRE PENTRU SISTEME
POLIURETANICE SI EPOXIDICE**SCHEDA TEHNICA****ATENTIE**

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.