



PRIMACRIL W

CONSOLIDANT ACRILIC APOS
PENTRU SUPORTURI ABSORBANTE

SCHEDA TEHNICA

DESCRIERE

PRIMACRIL W este un grund pentru consolidare, pe bază de rășină acrilică specială în emulsie apoasă.

Acesta se distinge prin următoarele caracteristici: o bună penetrare a suportului, rezistența la substanțele alcaline, emisii reduse de V.O.C. lipsit de etichetă CEE. Cu două aplicări succesive de PRIMACRIL W veți obține o reducere puternică a igrasiei. Este indicat, în mod special pentru a fi utilizat cu adezivi pe bază de apă și de vinil acrilic în instalarea de pardoseli din lemn și ceramică pe ciment, anhidrit, piatră etc. De asemenea, este utilizabil și pentru suporturi radiante.

DATE TEHNICE

Aspectul:..... opalescent, lichid incolor.
Tipul de produs:..... microemulsie acrilic.
Diluare:..... este gata de utilizare (eventual cu apă până la 10% max).
Temperatura minimă de aplicare:..... la +12 °C
Greutate specifică:..... 1.15 kg / l
Pot Life:..... > 2 ore la 25 °C
Accesibilitate după aplicare:..... 3/6 ore la 25 °C
Timpul de așteptare pentru reaplicare:..... 6/8 ore la 25 °C.

INDICAȚII

1. Înainte de instalare, aclimatizați toate elementele din lemn și celelalte produse necesare pentru instalare (adezivi, grunduri, lacuri), la o temperatură între +15 °C și 35 °C.
2. Asigurați-vă că suprafața de lucru are o valoare de umiditate relativă <70%.
3. Nu folosiți produsul într-un ambient excesiv de umed.
4. Nu utilizați adezivi higroreactivi.
5. Aerisiți zona în timpul aplicării produsului.

For any questions covering any changes in operations, contact your technical service.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafețele de tratat trebuie să fie lipsite de praf, mușgaiuri sau alte materiale străine.

PREGATIREA PRODUSULUI

Produsul standard, așa cum este în ambalajul său, este gata pentru a fi utilizat.

APLICARE

Tratament antipraf: pentru a obține o suprafață compactă, îmbunătățind astfel performanțele mecanice ale parchetului, acesta va fi instalat pe sapa de ciment. Aplicați un strat de produs cât mai uniform (rola sau pensula), lasându-l să se întărească pentru cel puțin 24 de ore într-un mod natural.

RANDAMENTUL MEDIU DE APLICARE CU ROLLER

Aproximativ 100-200 g / m² la prima mână (ca și tratament antipraf și pentru consolidarea suprafețelor de lucru)

**PRIMACRIL W**
CONSOLIDANT ACRILIC APOS
PENTRU SUPORTURI ABSORBANTE**SCHEDA TEHNICA****DEPOZITARE**

Produsul isi păstrează garanția sa în ambalajul original (nemodificat) în condiții standard (15-35 C și 35-70% RH) pentru o perioadă de 12 luni. Este important să păstrați produsul într-un loc uscat și ventilat, departe de căldură și de lumina directă a soarelui.

AMBALARE

Canistra de 10 lt.

ATENȚIE

Informațiile conținute în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe și pregătirea noastră.

Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi interpretat ca un angajament de garanție, din moment ce mijloacele, locul de muncă și condițiile de aplicare nu sunt sub controlul nostru. Deci, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, mai ales ca sfaturile date în această scheda sunt orientative. În cazul în care există suspiciuni întemeiate cu privire la aplicarea produsului nostru, este recomandat a se efectua un test preliminar.

Compania Viscol isi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această pagină fără preaviz.

Utilizatorii produsului sunt rugați să verifice că dețin cea mai recentă actualizare.

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS VA RUGAM SA CONSULTATI INTOTDEAUNA SCHEDELE DE SECURITATE.